

HIT CENOWY

dahua
TECHNOLOGY

%

PROMOCJA CCTV - GRUDZIEŃ 2025

SKANUJĄC PRODUKTY Z OFERTY PROMOCYJNEJ ZYSKUJESZ 3x WIĘCEJ PUNKTÓW W DAHUA PARTNER APP!

IPC-HDW1439V-A-IL-0280B-BLACK

Kamera kulowa 4 Mpx, IP

- 1/2,9" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Detekcja człowieka
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE



IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B

Kamera kulowa 4K, IP

- 1/2,7" CMOS, 8 Mpx
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



Smart Dual Light

IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S5

Kamera tulejowa 5 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD 4.0, AI SSA
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



TiOC

IPC-HFW1439TL1-A-IL-0280B

Kamera tulejowa 4 Mpx, IP

- 1/2,9" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Detekcja człowieka
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE



Smart Dual Light

IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6

Kamera tulejowa 6 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Detekcja człowieka
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HFW1839TC-A-IL-0280B-S6

Kamera tulejowa 8 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Detekcja człowieka
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135

Kamera tulejowa 4 Mpx, IP

- 1/2,9" CMOS
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm
- AI: IVS, SMD
- IR 60 m, LED 60 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HFW2849S-S-IL-0280B

Kamera tulejowa 4K, IP

- 1/2,7" CMOS, 8 Mpx
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



Smart Dual Light

Promocja ważna od 1 grudnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. lub wyczerpania zapasów magazynowych.
Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

www.dahuasecurity.com/ceen

IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-27135-S5

Kamera tulejowa 8 Mpx, IP

- 1/2,8" CMOS
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm
- AI: IVS, SMD 4.0, FD, AI SSA
- IR 50 m, LED 40 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



TIOC

NVR4104HS-EI

4-kanalowy rejestrator IP

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 16 Mpx
- Pasma wejściowe do 80 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 1x SATA do 16 TB
- Realizuje SMD, IVS, FD, FR



NVR4108HS-4KS3

8-kanalowy rejestrator IP

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx
- Pasma wejściowe do 80 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 1x SATA do 20 TB
- Wspiera IVS z IPC, SMD



NVR4216-EI

16-kanalowy rejestrator IP

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 16 Mpx
- Pasma wejściowe do 256 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 2x SATA do 16 TB
- Wspiera AI z kamer



IPC-PT1239H-PV-0280B

Kamera PT, 2 Mpx, IP

- 1/2,8 CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS
- IR 30 m, LED 30 m
- IP66, DC 12 V/PoE, mikrofon



PT

HAC-HDW1200TLM-IL-A-0280B-S6

Kamera kulowa 2 Mpx, HDCVI

- 2 Mpx, CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Max. 25 kL/s@1080p
- IR 20 m
- IP67, DC 12 V



XVR5116HS-I3

16-kanalowy rejestrator hybrydowy

- Kodowanie: AI, H.265+ / H.265
- Pasma wejściowe 128 Mb/s (do 24 kan. IP)
- Max. obsługiwana rozdzielczość 6 Mpx
- Dysk 1x SATA do 16 TB
- AI: FR, IVS, SMD+ (analog)



VTH2612L-W

Monitor 4,3"

- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Komunikacja poprzez RJ45 / 2 żyły lub Wi-Fi
- Dotykowy ekran TFT 480x272
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
- DC 48 V, 1 A/PoE



VT02202F-P-S3

Stacja bramowa

- Kamera 2 Mpx
- Podświetlenie IR
- Dwukierunkowe audio
- IP65



KTA02

Zestaw VDP IP

- Stacja bramowa VT01000J (kamera 1,3 Mpx)
- Monitor VTH1020J 7" (1024x600)
- Montaż natynkowy



KTP02**Zestaw VDP IP**

- Stacja bramowa VT02111D-P-S3 (kamera 2 Mpx)
- Monitor VTH2421FB-P 7" (1024x600)
- Switch PFS3005-4ET-36 (4 porty PoE, 36 W)
- Montaż natynkowy

**CS4006-4GT-36****6-portowy chmurowy przełącznik PoE**

- RJ45: 4x 10/100/1000 Mb/s (PoE)
- RJ45: 2x 1000 Mb/s (uplink, combo)
- Budżet mocy: 36 W
- PoE Watchdog
- Zasięg transmisji do 250 m

**CS4010-8GT-60****10-portowy chmurowy przełącznik PoE**

- RJ45: 8x 100 Mb/s (PoE)
- RJ45: 2x 1000 Mb/s (uplink, combo)
- Budżet mocy: 60 W
- Wspiera Hi-PoE 60 W
- Zasięg transmisji do 250 m

**CS4218-16ET-135****18-portowy chmurowy przełącznik PoE**

- RJ45: 16x 100 Mb/s (PoE)
- RJ45/SFP: 2x 1000 Mb/s (uplink, combo)
- Budżet mocy: 135 W
- Wspiera Hi-PoE 90 W
- Zasięg transmisji do 250 m

**PFS3006-4ET-36****6-portowy przełącznik**

- RJ45: 4x 10/100 Mb/s PoE
- RJ45: 2x 10/100 Mb/s
- Przepustowość: 1,2 Gb/s
- Zasilanie: AC 100 V ~ AC 240 V
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C

**PFS3008-8GT-V2****8-portowy przełącznik sieciowy**

- RJ45: 8x 1000 Mb/s
- Przepustowość: 16 Gb/s
- Zasilanie: 5V, 1A
- Temperatura pracy: 0°C ~ +45°C

**PFS3009-8ET1GT-96-V2****9-portowy przełącznik sieciowy**

- RJ45: 8x 100 Mb/s
- RJ45: 1x 1000 Mb/s
- Przepustowość: 3,6 Gb/s
- Zasilanie: DC 53 V
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C

**PFS3106-4ET-60-V2****6-portowy przełącznik sieciowy**

- RJ45: 4x 100 Mb/s (PoE)
- RJ45/SFP: 1x 1000 Mb/s (uplink)
- Budżet mocy: 60 W
- Wspiera Hi-PoE 60 W
- Zasięg transmisji do 250 m

**SF1005L-EUR****5-portowy przełącznik**

- RJ45: 5x 10/100 Mb/s
- Przepustowość: 1 Gb/s
- Zasilanie: 5V, 1A
- Temperatura pracy: 0°C ~ +45°C

**SG1005L-EUR****5-portowy przełącznik**

- RJ45: 5x 10/100/1000 Mb/s
- Przepustowość: 10 Gb/s
- Zasilanie: DC 5 V
- Temperatura pracy: 0°C ~ +45°C



Promocja ważna od 1 grudnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. lub wyczerpania zapasów magazynowych.
Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.