

PROMOCJA

dahua
TECHNOLOGY



PROMOCJA CCTV – LUTY 2026

SKANUJĄC PRODUKTY Z OFERTY PROMOCYJNEJ ZYSKUJESZ 3x WIĘCEJ PUNKTÓW W DAHUA PARTNER APP!

IPC-HDW1439V-A-IL-0280B

Kamera kulowa 4 Mpx, IP

- 1/2,9" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Detekcja człowieka
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE



IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6

Kamera kulowa 6 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Detekcja człowieka
- Full Color, IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HDW1839T-A-IL-0280B-S6

Kamera kulowa 8 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Detekcja człowieka
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HDW2649TM-S-IL-0280B

Kamera kulowa 6 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- Full Color, IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HFW1439TL1-A-IL-0280B

Kamera tulejowa 4 Mpx, IP

- 1/2,9" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Detekcja człowieka
- Full Color, IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE



IPC-HFW2249S-S-IL-0280B

Kamera tulejowa 2 Mpx, IP

- 1/2,8" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- Full Color, IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HFW2649T-ZAS-IL-27135

Kamera tulejowa 6 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm
- AI: IVS, SMD
- Full Color, IR 60 m, LED 60 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HFW3649T-ZAS-IL-27135

Kamera tulejowa 6 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm
- AI: IVS, SMD 4.0, AI SSA, AcuPick
- IR 60 m, LED 60 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



Xinghan

Promocja ważna od 2 lutego 2026 r. do 27 lutego 2026 r. lub wyczerpania zapasów magazynowych.
Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

www.dahuasecurity.com/ceen

IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S5

Kamera tulejowa 4K, IP

- 1/2,7" CMOS, 8 Mpx
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD, AcuPick
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



NVR2108HS-4KS3

8-kanalowy rejestrator IP

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx
- Pasma wejściowe do 80 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 1x SATA do 20 TB
- Wspiera IVS z IPC, SMD



NVR4116HS-4KS3

16-kanalowy rejestrator IP

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx
- Pasma wejściowe do 160 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 1x SATA do 20 TB
- Wspiera analitykę z IPC, SMD



NVR4232-EI

32-kanalowy rejestrator IP

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 16 Mpx
- Pasma wejściowe do 256 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 1x SATA do 16 TB
- Wspiera AI z kamer



IPC-PT1439H-PV-0280B

Kamera PT, 4 Mpx, IP

- 1/2,8 CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS
- IR 30 m, LED 30 m
- IP66, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-PT2449C1-S-PV-LED-0360B-PRO

Kamera PT, 4 Mpx, IP

- 1/1,8 CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 3,6 mm
- AI: IVS
- LED 30 m
- IP66, DC 12 V/PoE, mikrofon



Wiz Color

HAC-HDW1500TLM-IL-A-0280B-S3-DIP

Kamera kulowa 5 Mpx, HDCVI

- 5 Mpx (16:9)
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Max. 25 kl./s@5 Mpx
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V



Smart Dual Light

XVR5108HS-4KL-I3

8-kanalowy rejestrator hybrydowy

- Kodowanie: AI, H.265+ / H.265
- Pasma wejściowe 128 Mb/s (do 16 kan. IP)
- Max. obsługiwana rozdzielczość 8 Mpx
- Dysk 1x SATA do 16 TB
- AI: FR, IVS, SMD+ (analog)



KTP03

Zestaw VDP IP

- Stacja bramowa VT02111D-P-S3 (2 Mpx)
- Monitor VTH2621G-P 7" (1024x600)
- Switch PFS3006-4ET-36 (4 porty PoE)
- Montaż natynkowy



VTH2421FW-P

Monitor videodomofonowy

- 7" ekran
- Rozdzielczość 1024x600
- Obsługa kamer IP
- Obsługa systemu alarmowego
- Standard PoE



VT02211G-WP-S2**Stacja bramowa**

- Kamera 2 Mpx
- Podświetlenie IR
- Dwukierunkowe audio, Wi-Fi
- Obsługa kart (10 000)
- IP65

**VT03311Q-WP****Stacja bramowa**

- Kamera 1/2,8" CMOS, 2 Mpx
- Wi-Fi
- Czytnik kart
- Zasilanie 12 V DC, 1 A
- IP65, IK08

**CS4006-4GT-60****6-portowy chmurowy przełącznik PoE**

- RJ45: 4x 10/100/1000 Mb/s (PoE)
- RJ45: 2x 1000 Mb/s (uplink, combo)
- Budżet mocy: 60 W
- Wspiera Hi-PoE 60 W
- Zasięg transmisji do 250 m

**CS4010-8ET2GT-110****10-portowy przełącznik**

- RJ45: 8x 10/100 Mb/s (PoE)
- RJ45: 2x 10/100/1000 Mb/s
- Przepustowość: 5,6 Gb/s
- Zasilanie: 54 V; 2,22 A
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C

**CS4218-16ET-135****18-portowy chmurowy przełącznik PoE**

- RJ45: 16x 100 Mb/s (PoE)
- RJ45/SFP: 2x 1000 Mb/s (uplink, combo)
- Budżet mocy: 135 W
- Wspiera Hi-PoE 90 W
- Zasięg transmisji do 250 m

**PFS3005-5GT-L-V2****5-portowy przełącznik**

- RJ45: 5x 10/100/1000 Mb/s
- Przepustowość: 10 Gb/s
- Zasilanie: 5 V; 1 A
- Temperatura pracy: 0°C ~ +45°C

**PFS3008-8GT-L-V2****8-portowy przełącznik sieciowy**

- RJ45: 8x 1000 Mb/s
- Przepustowość: 16 Gb/s
- Zasilanie: 5 V; 1 A
- Temperatura pracy: 0°C ~ +45°C

**PFS3110-8ET-96-V2****6-portowy przełącznik**

- RJ45: 8x 1000 Mb/s (PoE)
- RJ45/SFP: 1x 1000 Mb/s (uplink)
- Budżet mocy: 96 W
- Wspiera Hi-PoE 90 W
- Zasięg transmisji do 250 m

**SF1005P****5-portowy przełącznik**

- RJ45: 4x 10/100 Mb/s (PoE)
- RJ45: 1x 10/100 Mb/s
- Przepustowość: 1,8 Gb/s
- Zasilanie: 48-57 V DC
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C

**SF1008-EUR****8-portowy przełącznik**

- RJ45: 8x 10/100 Mb/s
- Przepustowość: 1,6 Gb/s
- Zasilanie: 5 V; 1 A
- Temperatura pracy: 0°C ~ +45°C



Promocja ważna od 2 lutego 2026 r. do 27 lutego 2026 r. lub wyczerpania zapasów magazynowych.
Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.