

PROMOCJA

dahua
TECHNOLOGY



PROMOCJA CCTV - MARZEC 2026

SKANUJĄC PRODUKTY Z OFERTY PROMOCYJNEJ ZYSKUJESZ 3x WIĘCEJ PUNKTÓW W DAHUA PARTNER APP!

IPC-HDBW2441R-ZAS-27135

Kamera kopułowa 4 Mpx, IP

- 1/2,9" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- LED 40 m
- IP67, IK10, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HDBW3849E-AS-IL-0280B

Kamera kulowa 8 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD 4.0, AI SSA, AcuPick
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, IK10, DC 12 V/PoE, mikrofon



Xinghan

IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B

Kamera kulowa 4 Mpx, IP

- 1/2,9" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- Full Color, IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B

Kamera kulowa 4K, IP

- 1/2,7" CMOS, 8 Mpx
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- Full Color, IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S5

Kamera kulowa 4K, IP

- 1/2,7" CMOS, 8 Mpx
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD, AcuPick
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



TIOC

IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6

Kamera tulejowa 6 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Detekcja człowieka
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HFW2449S-S-IL-0280B

Kamera tulejowa 4 Mpx, IP

- 1/2,9" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HFW2449TL-S-LED-0280B-PRO

Kamera tulejowa 4 Mpx, IP

- 1/1,8" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- LED 50 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



WizColor

Promocja ważna od 2 marca 2026 r. do 31 marca 2026 r. lub wyczerpania zapasów magazynowych.
Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

www.dahuasecurity.com/ceen

IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S5

Kamera tulejowa 5 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD 4.0, AI SSA, AcuPick
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



TiOC

NVR2108-4KS3

8-kanalowy rejestrator IP

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx
- Pasma wejściowe do 80 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 1x SATA do 20 TB
- Wspiera IVS z IPC, SMD



NVR4108HS-EI

8-kanalowy rejestrator IP

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 16 Mpx
- Pasma wejściowe do 80 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 1x SATA do 16 TB
- Realizuje SMD, IVS, FD, FR



NVR4216-4KS3

16-kanalowy rejestrator IP

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx
- Pasma wejściowe do 160 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 2x SATA do 20 TB
- Wspiera analitykę z IPC, SMD



SD2A500NB-GNY-A-PV

Kamera obrotowa 5 Mpx, IP

- 1/2,8 CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 4 mm
- AI: SMD 3.0, IVS
- IR 30 m, LED 30 m
- DC 12 V/PoE, mikrofon



SD3E405DB-GNY-A-PV1

Kamera szybkoobrotowa podwójna 4 Mpx

- 1/2,8 CMOS, 4 Mpx
- Obiektyw 2,7 ~ 13,5 mm, zoom x5
- PTZ: IR 50 m, LED 30 m
- SMD 3.0, aktywne odstraszanie
- IP66, DC 12 V/PoE



HAC-HDW1500CLQ-IL-A-0280B-S3-DIP

Kamera kulowa 5 Mpx, HDCVI

- 5 Mpx (16:9)
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Max. 25 kl./s@5 Mpx
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V



XVR5108HS-I3/T

8-kanalowy rejestrator hybrydowy

- Kodowanie: AI, H.265+ / H.265
- Pasma wejściowe 64 Mb/s (do 12 kan. IP)
- Max. obsługiwana rozdzielczość 6 Mpx
- Dysk 1x SATA do 16 TB
- AI: FR, IVS, SMD+ (analog)



KTA02

Zestaw VDP IP

- Stacja bramowa VT01000J (1,3 Mpx)
- Monitor VTH1020J 7" (1024x600)
- Montaż natynkowy



KTP02

Zestaw VDP IP

- Stacja bramowa VT02111D-P-S3 (2 Mpx)
- Monitor VTH2421FB-P 7" (1024x600)
- Switch PFS3005-4ET-36 (4 porty PoE)
- Montaż natynkowy



VTH2421FB-P**Monitor videodomofonowy**

- 7" ekran
- Rozdzielczość 1024x600
- Obsługa kamer IP
- Obsługa systemu alarmowego
- Standard PoE

**VT02202F-P-S3****Stacja bramowa**

- Kamera 2 Mpx
- Podświetlenie IR
- Dwukierunkowe audio
- IP65

**CS4006-4ET2GT-60****6-portowy chmurowy przełącznik PoE**

- RJ45: 4x 100 Mb/s (PoE)
- RJ45: 2x 1000 Mb/s (uplink, combo)
- Budżet mocy: 60 W
- Wspiera Hi-PoE 60 W
- Zasięg transmisji do 250 m

**CS4010-8GT-110****10-portowy chmurowy przełącznik PoE**

- RJ45: 8x 100 Mb/s (PoE)
- RJ45: 2x 1000 Mb/s (uplink, combo)
- Budżet mocy: 110 W
- Wspiera Hi-PoE 60 W
- Zasięg transmisji do 250 m

**CS4218-16ET-240****18-portowy chmurowy przełącznik PoE**

- RJ45: 16x 100 Mb/s (PoE)
- RJ45 / SFP: 2x 1000 Mb/s (uplink, combo)
- Budżet mocy: 240 W
- Wspiera Hi-PoE 90 W
- Zasięg transmisji do 250 m

**PFS3005-5GT-V2****5-portowy przełącznik sieciowy**

- RJ45: 5x 10/100/1000 Mb/s
- Przepustowość: 10 Gb/s
- Zasilanie: 5 V; 0,6 A
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C

**PFS3006-4ET-36****6-portowy przełącznik sieciowy**

- RJ45: 4x 10/100 Mb/s (PoE), 2x 10/100 Mb/s
- Przepustowość: 1,2 Gb/s
- Zasilanie: AC 100 V - AC 240 V
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C

**SF1005-EUR****5-portowy przełącznik sieciowy**

- RJ45: 5x 10/100 Mb/s
- Przepustowość: 1 Gb/s
- Zasilanie: 5 V; 1 A
- Temperatura pracy: 0°C ~ +45°C

**SF1005L-EUR****5-portowy przełącznik sieciowy**

- RJ45: 5x 10/100 Mb/s
- Przepustowość: 1 Gb/s
- Zasilanie: 5 V; 1 A
- Temperatura pracy: 0°C ~ +45°C

**SF1008LP****8-portowy przełącznik sieciowy**

- RJ45: 4x 10/100 Mb/s (PoE)
- RJ45: 4x 10/100 Mb/s
- Przepustowość: 1,8 Gb/s
- Zasilanie: 48-57 V DC
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C



Promocja ważna od 2 marca 2026 r. do 31 marca 2026 r. lub wyczerpania zapasów magazynowych.
Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.