

PROMOCJA

dahua
TECHNOLOGY

%



PROMOCJA CCTV - KWIECIEŃ 2026

SKANUJĄC PRODUKTY Z OFERTY PROMOCYJNEJ ZYSKUJESZ **10x** WIĘCEJ PUNKTÓW W DAHUA PARTNER APP!

IPC-HDBW2241R-ZAS-27135

Kamera kopułowa 2 Mpx, IP

- 1/2,8" CMOS
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm
- AI: IVS, SMD
- IR 40 m
- IP67, IK10, DC 12 V/PoE



IPC-HDBW2449E-S-IL-0280B

Kamera kopułowa 4 Mpx, IP

- 1/2,9" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- LED 30 m
- IP67, IK10, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HDW2449T-S-LED-0280B-PRO

Kamera kulowa 4 Mpx, IP

- 1/1,8" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



Wiz Color

IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S5

Kamera kulowa 5 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD 4.0, AI SSA, AcuPick
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HDW3649QM-S-IL-0280B

Kamera kulowa 6 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD, AcuPick
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



Xinghan

IPC-HFW2649S-S-IL-0280B

Kamera tulejowa 6 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- Full Color, IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HFW2849S-S-IL-0280B

Kamera tulejowa 4K, IP

- 1/2,7" CMOS, 8 Mpx
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- Full Color, IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HFW3649T-ZAS-IL-27135

Kamera tulejowa 6 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm
- AI: IVS, SMD 4.0, AI SSA, AcuPick
- IR 60 m, LED 60 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



Xinghan

Promocja ważna od 1 kwietnia 2026 r. do 30 kwietnia 2026 r. lub wyczerpania zapasów magazynowych. Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.



IPC-HFW3849E-AS-IL-0280B

Kamera tulejowa 4K, IP

- 1/2,7" CMOS, 8 Mpx
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD, AcuPick
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



Xinghan

NVR2104-4KS3

4-kanalowy rejestrator IP

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx
- Pasma wejściowe do 80 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 1x SATA do 20 TB
- Wspiera IVS z IPC, SMD



NVR4108HS-4KS3

8-kanalowy rejestrator IP

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx
- Pasma wejściowe do 80 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 1x SATA do 20 TB
- Wspiera IVS z IPC, SMD



NVR4216-EI

16-kanalowy rejestrator IP

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 16 Mpx
- Pasma wejściowe do 256 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 2x SATA do 16 TB
- Wspiera AI z kamer



IPC-PT1239H-PV-0280B

Kamera PT, 2 Mpx, IP

- 1/2,8" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS
- IR 30 m, LED 30 m
- IP66, DC 12 V/PoE, mikrofon



PT

SDT4E425-4F-GB-A-PV1-0400

Kamera szybkoobrotowa, podwójna, 4 Mpx

- Panorama: 1/2,8 CMOS, obiektyw 2,8 mm
- PTZ: 1/2,8 CMOS, obiektyw 5-125 mm
- Panorama: IR 30 m, LED 30 m
- PTZ: IR 100 m, LED 50 m
- IVS, SMD 4.0, aktywne odstraszenie
- IP66, DC 12 V, PoE



Multivision

HAC-HFW1500TLM-IL-A-0280B-S3-DIP

kamera tubowa 5 Mpx, HDCVI

- 5 Mpx (16:9)
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Max. 25 kl./s@5 Mpx
- IR 40 m
- IP67, DC 12 V



XVR5108HS-4KL-I3/T

8-kanalowy rejestrator hybrydowy

- Kodowanie: AI, H.265+ / H.265
- Pasma wejściowe 128 Mb/s (do 16 kan. IP)
- Max. obsługiwana rozdzielczość 8 Mpx
- Dysk 1x SATA do 16 TB
- AI: FR, IVS, SMD+ (analog)



VTH5422HW-W

Monitor 7"

- Dotykowy ekran TFT 1024x600
- Komunikacja poprzez IP lub Wi-Fi
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 6/1
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- DC 48 V



VT0211D-P-S3

Stacja bramowa

- Kamera 2 Mpx
- Podświetlenie IR
- Dwukierunkowe audio
- IP65



**KTP01L(S)****Zestaw VDP IP**

- Stacja bramowa VT02201F-P-S2 (2 Mpx)
- Monitor VTH2421FW-P 7" (1024x600)
- Switch PFS3006-4ET-36 (4 porty PoE)
- Montaż podtynkowy VTM115

**CS4006-4GT-36****6-portowy chmurowy przełącznik PoE**

- RJ45: 4x 10/100/1000 Mb/s (PoE)
- RJ45: 2x 1000 Mb/s (uplink, combo)
- Budżet mocy: 36 W
- Zasięg transmisji do 250 m
- PoE Watchdog

**PFS3008-8GT-V2****8-portowy przełącznik sieciowy**

- RJ45: 8x 1000 Mb/s
- Przepustowość: 16 Gb/s
- Zasilanie: 5 V; 1 A
- Temperatura pracy: 0°C ~ +45°C

**PFS3009-8ET1GT-96-V2****9-portowy przełącznik sieciowy**

- RJ45: 8x 100 Mb/s, 1x 1000 Mb/s
- Przepustowość: 3,6 Gb/s
- Zasilanie: DC 53 V
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C

**PFS3010-8ET-96-V2****10-portowy przełącznik sieciowy**

- RJ45: 8x 100 Mb/s, 2x 1000 Mb/s
- Przepustowość: 5,6 Gb/s
- Zasilanie: DC 48-57 V
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C

**SF1006LP****6-portowy przełącznik sieciowy**

- RJ45: 4x 10/100 Mb/s (PoE), 2x 10/100 Mb/s
- Przepustowość: 1,2 Gb/s
- Zasilanie: AC 240 V
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C

**SF1008L-EUR****8-portowy przełącznik sieciowy**

- RJ45: 8x 10/100 Mb/s
- Przepustowość: 1,6 Gb/s
- Zasilanie: 5 V; 1 A
- Temperatura pracy: 0°C ~ +45°C

**SF1010LP****10-portowy przełącznik sieciowy**

- RJ45: 8x 10/100 Mb/s (PoE), 2x 10/100 Mb/s
- Przepustowość: 2 Gb/s
- Zasilanie: AC 240 V
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C

**SG1005-EUR****5-portowy przełącznik sieciowy**

- RJ45: 5x 10/100/1000 Mb/s
- Przepustowość: 10 Gb/s
- Zasilanie: DC 5 V
- Temperatura pracy: 0°C ~ +45°C

**SG1006P****6-portowy przełącznik sieciowy**

- RJ45: 4x 10/100/1000 Mb/s (PoE), 2x 10/100/1000 Mb/s
- Przepustowość: 14 Gb/s
- Zasilanie: DC 48-57 V
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C



Promocja ważna od 1 kwietnia 2026 r. do 30 kwietnia 2026 r. lub wyczerpania zapasów magazynowych.
Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.