

PROMOCJA

dahua
TECHNOLOGY

%



PROMOCJA CCTV - MAJ 2026

SKANUJĄC PRODUKTY Z OFERTY PROMOCYJNEJ ZYSKUJESZ 10x WIĘCEJ PUNKTÓW W DAHUA PARTNER APP!

IPC-HDBW2541R-ZAS-27135-S2

Kamera kopułowa 5 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm
- AI: IVS, SMD
- IR 40 m
- IP67, IK10, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6

Kamera kulowa 6 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Detekcja człowieka
- Full Color, IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B

Kamera kulowa 4 Mpx, IP

- 1/2,9" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- Full Color, IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HDW2649TM-S-IL-0280B

Kamera kulowa 6 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- Full Color, IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HFW1839TC-A-IL-0280B-S6

Kamera tulejowa 8 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Detekcja człowieka
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B

Kamera tulejowa 4K, IP

- 1/2,7" CMOS, 8 Mpx
- Obiektyw stałogniskowy 3,6 mm
- AI: IVS, SMD
- Full Color, IR 60 m, LED 50 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HFW2849T-ZAS-IL-27135

Kamera tulejowa 8 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm
- AI: IVS, SMD
- Full Color, IR 60 m, LED 60 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HFW3649E-AS-IL-0280B

Kamera tulejowa 6 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD 4.0, AI SSA, AcuPick
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



Xinghan

Promocja ważna od 4 maja 2026 r. do 29 maja 2026 r. lub wyczerpania zapasów magazynowych.
Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

www.dahuasecurity.com/ceen



IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S5

Kamera tulejowa 4K, IP

- 1/2,7" CMOS, 8 Mpx
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD, AcuPick
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



TiOC

NVR2104-P-4KS3

4-kanalowy rejestrator IP (switch PoE)

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx
- Pasma wejściowe do 80 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 1x SATA do 20 TB
- Wspiera IVS z IPC, SMD



NVR4104HS-EI

4-kanalowy rejestrator IP

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 16 Mpx
- Pasma wejściowe do 80 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 1x SATA do 16 TB
- Realizuje SMD, IVS, FD, FR



NVR4208-EI

8-kanalowy rejestrator IP

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 16 Mpx
- Pasma wejściowe do 256 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 2x SATA do 16 TB
- Wspiera AI z kamer



SD3D416NB-GNY

Kamera szybkoobrotowa 4 Mpx

- 1/2,8 CMOS, 4 Mpx
- Zoom x16
- Obiektyw 5-80 mm
- PTZ: IR 80 m
- SMD 3.0, AutoTracking
- IP66, DC 12 V, PoE+



SDT2A200-2F-NB-A-PV

Kamera szybkoobrotowa, podwójna, 2 Mpx

- Panorama: 1/2,8 CMOS, obiektyw 4 mm
- PTZ: 1/2,8 CMOS, obiektyw 4 mm
- Panorama: IR 30 m, LED 30 m
- PTZ: IR 30 m, LED 30 m
- SMD 3.0, aktywne odstraszenie
- IP66, DC 12 V, PoE



Multivision

HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S3-DIP

Kamera kulowa 5 Mpx, HDCVI

- 5 Mpx (16:9)
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Max. 25 kl./s@5 Mpx
- IR 40 m, LED 40 m
- IP67, DC 12 V



HAC-HFW1509TLM-A-LED-0360B-S3

Kamera tulejowa 5 Mpx, HDCVI

- 5 Mpx (16:9)
- Obiektyw stałogniskowy 3,6 mm
- LED 40 m
- IP67, DC 12 V



XVR5104HS-I3/T

4-kanalowy rejestrator hybrydowy

- Kodowanie: AI, H.265+ / H.265
- Pasma wejściowe 32 Mb/s (do 6 kan. IP)
- Max. obsługiwana rozdzielczość 6 Mpx
- Dysk 1x SATA do 16 TB
- AI: FR, IVS, SMD+ (analog)



XVR5116HS-I3/T

16-kanalowy rejestrator hybrydowy

- Kodowanie: AI, H.265+ / H.265
- Pasma wejściowe 128 Mb/s (do 24 kan. IP)
- Max. obsługiwana rozdzielczość 6 Mpx
- Dysk 1x SATA do 16 TB
- AI: FR, IVS, SMD+ (analog)



**KTP02****Zestaw VDP IP**

- Stacja bramowa VT021110-P-S3 (2 Mpx)
- Monitor VTH2421FB-P 7" (1024x600)
- Switch PFS3005-4ET-36 (4 porty PoE)
- Montaż natynkowy

**VTH0003A****Interkom wewnętrzny**

- Wbudowany głośnik
- Komunikacja 2-wire
- Obudowa z ABS
- Montaż powierzchniowy

**VT03311Q-WP****Stacja bramowa**

- Kamera 1/2,8" CMOS, 2 Mpx
- Wi-Fi
- Czytnik kart
- Zasilanie DC 12V, 1 A
- IP65, IK08

**CS4010-8ET2GT-110****10-portowy przełącznik**

- RJ45: 8x 10/100 Mb/s (PoE)
- RJ45: 2x 10/100/1000 Mb/s
- Przepustowość: 5,6 Gb/s
- Zasilanie: 54 V; 2,22 A
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C

**CS4006-4ET2GT-60****6-portowy chmurowy przełącznik PoE**

- RJ45: 4x 100 Mb/s (PoE)
- RJ45: 2x 1000 Mb/s (uplink, combo)
- Budżet mocy: 60 W
- Wspiera Hi-PoE 60 W
- Zasięg transmisji do 250 m

**PFS3005-5GT-L-V2****5-portowy przełącznik**

- RJ45: 5x 10/100/1000 Mb/s
- Przepustowość: 10 Gb/s
- Zasilanie: 5 V; 1 A
- Temperatura pracy: 0°C ~ +45°C

**PFS3008-8GT-L-V2****8-portowy przełącznik sieciowy**

- RJ45: 8x 1000 Mb/s
- Przepustowość: 16 Gb/s
- Zasilanie: 5 V; 1 A
- Temperatura pracy: 0°C ~ +45°C

**PFS3110-8ET-96-V2****11-portowy przełącznik**

- RJ45: 8x 1000 Mb/s (PoE), 1x 1000 Mb/s (uplink)
- SFP: 1x 1000 Mb/s (uplink)
- Budżet mocy: 96 W
- Wspiera Hi-PoE 90 W
- Zasięg transmisji do 250 m
- PoE Watchdog

**SG1005L-EUR****5-portowy przełącznik**

- RJ45: 5x 10/100/1000 Mb/s
- Przepustowość: 10 Gb/s
- Zasilanie: DC 5 V
- Temperatura pracy: 0°C ~ +45°C

**SG1008L-EUR****8-portowy przełącznik**

- RJ45: 4x 10/100/1000 Mb/s (PoE), 4x 10/100/1000 Mb/s
- Przepustowość: 20 Gb/s
- Zasilanie: DC 48-57 V
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C



Promocja ważna od 4 maja 2026 r. do 29 maja 2026 r. lub wyczerpania zapasów magazynowych.
Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.