

PROMOCJA

dahua
TECHNOLOGY

%



PROMOCJA CCTV - CZERWIEC 2026

SKANUJĄC PRODUKTY Z OFERTY PROMOCYJNEJ ZYSKUJESZ **10x** WIĘCEJ PUNKTÓW W DAHUA PARTNER APP!

IPC-HDBW2441R-ZAS-27135

Kamera kopułowa 4 Mpx, IP

- 1/2,9" CMOS
- Obiektyw zmienneogniskowy 2,7-13,5 mm
- AI: IVS, SMD
- LED 40 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HDW1439V-A-IL-0280B

Kamera kulowa 4 Mpx, IP

- 1/2,9" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Detekcja człowieka
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE



IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B

Kamera kulowa 4K, IP

- 1/2,7" CMOS, 8 Mpx
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- Full Color, IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-PRO

Kamera kulowa 4K, IP

- 1/1,8" CMOS, 8 Mpx
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD, AcuPick
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



Wiz Color

IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S5

Kamera kulowa 4K, IP

- 1/2,7" CMOS, 8 Mpx
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD, AcuPick
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



TiOC

IPC-HFW1439TL1-A-IL-0280B

Kamera tulejowa 4 Mpx, IP

- 1/2,9" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Detekcja człowieka
- Full Color, IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE



IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6

Kamera tulejowa 6 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Detekcja człowieka
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HFW2449TL-S-LED-0280B-PRO

Kamera tulejowa 4 Mpx, IP

- 1/1,8" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- LED 50 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



Wiz Color

Promocja ważna od 1 czerwca 2026 r. do 30 czerwca 2026 r. lub wyczerpania zapasów magazynowych. Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.



IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135

Kamera tulejowa 4 Mpx, IP

- 1/2,9" CMOS
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm
- AI: IVS, SMD
- IR 60 m, LED 60 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



NVR2108HS-4KS3

8-kanalowy rejestrator IP

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx
- Pasma wejściowe do 80 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 1x SATA do 20 TB
- Wspiera IVS z IPC, SMD



NVR4104HS-P-4KS3

4-kanalowy rejestrator IP, PoE

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx
- Pasma wejściowe do 80 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 1x SATA do 20 TB
- Wspiera IVS z IPC, SMD



NVR4216-4KS3

16-kanalowy rejestrator IP

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx
- Pasma wejściowe do 160 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 2x SATA do 20 TB
- Wspiera analitykę z IPC, SMD



IPC-PT1439H-PV-0280B

Kamera PT 4 Mpx, IP

- 1/2,8 CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS
- IR 30 m, LED 30 m
- IP66, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-PT2449C1-S-PV-LED-0360B-PRO

Kamera PT 4 Mpx, IP

- 1/1,8 CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 3,6 mm
- AI: IVS
- LED 30 m
- IP66, DC 12 V/PoE, mikrofon



WizColor

HAC-HDW1200TRQ-0280B-S6

Kamera kulowa 2 Mpx, HDCVI

- 2 Mpx CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Max. 25 kl./s@1080p
- IR 30 m
- IP67, DC 12 V



HAC-HFW1509TLM-A-LED-0360B-S3

Kamera tulejowa 5 Mpx, HDCVI

- 5 Mpx (16:9)
- Obiektyw stałogniskowy 3,6 mm
- LED 40 m
- IP67, DC 12 V



XVR5104HS-4KL-I3/T

4-kanalowy rejestrator hybrydowy

- Kodowanie: AI, H.265+ / H.265
- Pasma wejściowe 64 Mb/s (do 8 kan. IP)
- Max. obsługiwana rozdzielczość 8 Mpx
- Dysk 1x SATA do 16 TB
- AI: FR, IVS (analog), SMD+



VTH2421FB-P

Monitor videodomofonowy

- 7" ekran
- Rozdzielczość 1024x600
- Obsługa kamer IP
- Obsługa systemu alarmowego
- Standard PoE



**VT0202F-P-S3****Stacja bramowa**

- Kamera 2 Mpx
- Podświetlenie IR
- Dwukierunkowe audio
- IP65

**KTA02****Zestaw VDP IP**

- Stacja bramowa VT01000J (1,3 Mpx)
- Monitor VTH1020J 7" (1024x600)
- Montaż natynkowy

**PFS3005-5GT-V2****5-portowy przełącznik**

- RJ45: 5x 10/100/1000 Mb/s
- Przepustowość: 10 Gb/s
- Zasilanie: 5 V; 0,6 A
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C

**PFS3006-4ET-36****6-portowy przełącznik**

- RJ45: 4x 10/100 Mb/s PoE, 2x 10/100 Mb/s
- Przepustowość: 1,2 Gb/s
- Zasilanie: AC 100 V - AC 240 V
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C

**S3016-16GT****5-portowy przełącznik**

- RJ45: 14x 1000 Mb/s,
- RJ45: 2x 1000 Mb/s (uplink)
- Zasilanie: AC 100 V - AC 240 V
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C

**S3218-16ET-135****18-portowy przełącznik PoE**

- RJ45: 16x 100 Mb/s
- RJ45/SFP: 2x 1000 Mb/s (uplink, combo)
- Budżet mocy: 135 W
- Wspiera Hi-PoE, porty VIP
- Zasięg transmisji: do 250 m

**SF1005-EUR****5-portowy przełącznik**

- RJ45: 5x 10/100 Mb/s
- Przepustowość: 1 Gb/s
- Zasilanie: DC 5 V, 1 A
- Temperatura pracy: 0°C ~ +45°C

**SF1005L-EUR****5-portowy przełącznik**

- RJ45: 5x 10/100 Mb/s
- Przepustowość: 1 Gb/s
- Zasilanie: DC 5 V, 1 A
- Temperatura pracy: 0°C ~ +45°C

**SG1008-EUR****8-portowy przełącznik**

- RJ45: 8x 10/100/1000 Mb/s
- Przepustowość: 20 Gb/s
- Zasilanie: DC 48-57 V
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C

**SG1010LP****8-portowy przełącznik**

- RJ45: 5x 10/100/1000 Mb/s (uplink)
- RJ45: 8x 10/100/1000 Mb/s PoE
- Przepustowość: 20 Gb/s
- Zasilanie: AC 100 V - AC 240 V
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C



Promocja ważna od 1 czerwca 2026 r. do 30 czerwca 2026 r. lub wyczerpania zapasów magazynowych.
Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.