

PROMOCJA

dahua
TECHNOLOGY

%



PROMOCJA CCTV - LIPIEC 2026

SKANUJĄC PRODUKTY Z OFERTY PROMOCYJNEJ ZYSKUJESZ **10x** WIĘCEJ PUNKTÓW W DAHUA PARTNER APP!

IPC-HDBW2541R-ZAS-27135-S2

Kamera kopułowa 5 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm
- AI: IVS, SMD
- IR 40 m
- IP67, IK10, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6-BLACK

Kamera kulowa 6 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Detekcja człowieka
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HDW1839T-A-IL-0280B-S6

Kamera kulowa 8 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Detekcja człowieka
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B-BLACK

Kamera kulowa 4 Mpx, IP

- 1/2,9" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- Full Color, IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HDW2649TM-S-IL-0280B

Kamera kulowa 6 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- Full Color, IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HDW3649QM-S-IL-0280B

Kamera kulowa 6 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS, 6 Mpx
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD, AcuPick
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



Xinghan

IPC-HFW2449S-S-IL-0280B

Kamera tulejowa 4 Mpx, IP

- 1/2,9" CMOSx
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HFW2849S-S-IL-0280B

Kamera tulejowa 4K, IP

- 1/2,7" CMOS, 8 Mpx
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- Full Color, IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



Promocja ważna od 1 lipca 2026 r. do 31 lipca 2026 r. lub wyczerpania zapasów magazynowych.
Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.



IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-PRO

Kamera tulejowa 4K, IP

- 1/1,8" CMOS, 8 Mpx
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD, AcuPick, wykrywanie twarzy
- IR 60 m, LED 50 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



Wiz Color

IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S5

Kamera tulejowa 4K, IP

- 1/2,7" CMOS, 8 Mpx
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD, AcuPick
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



TiOC

NVR2108-4KS3

8-kanalowy rejestrator IP

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx
- Pasma wejściowe do 80 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 1x SATA do 20 TB
- Wspiera IVS z IPC, SMD



NVR4108HS-4KS3

8-kanalowy rejestrator IP

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx
- Pasma wejściowe do 80 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 1x SATA do 20 TB
- Wspiera IVS z IPC, SMD



NVR4216-EI

16-kanalowy rejestrator IP

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 16 Mpx
- Pasma wejściowe do 256 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 2x SATA do 16 TB
- Wspiera AI z kamer



SD3D416NB-GNY

Kamera szybkoobrotowa 4 Mpx

- 1/2,8 CMOS, 4 Mpx
- Obiektyw zmiennoogniskowy 5-80 mm
- Zoom x16
- PTZ: IR 80 m
- SMD 3.0, AutoTracking
- IP66, DC 12 V/PoE+



SDT4E425-8P-GB-APV1

Kamera szybkoobrotowa podwójna 8+4 Mpx

- Panorama: 1/2,7 CMOS, obiektyw: 2,8 mm
- PTZ: 1/2,8 CMOS, obiektyw: 5-125 mm
- Panorama: IR 30 m, LED 30 m
- PTZ: IR 100 m, LED 50 m
- IVS, SMD 4.0, aktywne odstraszanie
- IP66, DC 12 V/PoE



Multivision

XVR5108HS-I3/T

8-kanalowy rejestrator hybrydowy

- Kodowanie: AI, H.265+ / H.265
- Pasma wejściowe 64 Mb/s (do 12 kan. IP)
- Max. obsługiwana rozdzielczość 6 Mpx
- Dysk 1x SATA do 16 TB
- AI: FR, IVS, SMD+ (analog)



HAC-HDW1500TRQ-A-0280B-S3-DIP

Kamera kulowa 5 Mpx, HDCVI

- 5 Mpx, 16:9
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Max. 25 kl./s@5 Mpx
- IR 25 m
- IP50, DC 12 V



KTW02

Zestaw VDP IP

- Stacja bramowa VT02311R-WP (2 Mpx)
- Monitor VTH2621G-WP 7" (1024x600)
- Zasilacz
- Montaż natynkowy





VTH2421FW-P

Monitor videodomofony

- 7" ekran
- Rozdzielczość 1024x600
- Obsługa kamer IP
- Obsługa systemu alarmowego
- Standard PoE



VT02111D-P-S3

Stacja bramowa

- Kamera 2 Mpx
- Podświetlenie IR
- Dwukierunkowe audio
- IP65



PFS3008-8GT-V2

8-portowy przełącznik sieciowy

- RJ45: 8x 1000 Mb/s
- Przepustowość: 160 Gb/s
- Zasilanie: 5 V; 1 A
- Temperatura pracy: 0°C ~ +45°C



PFS3009-8ET1GT-96-V2

9-portowy przełącznik sieciowy

- RJ45: 8x 100 Mb/s, 1x 1000 Mb/s
- Przepustowość: 3,6 Gb/s
- Zasilanie: DC 53 V
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C



PFS3010-8ET-96-V2

10-portowy przełącznik sieciowy

- RJ45: 8x 100 Mb/s, 2x 1000 Mb/s
- Przepustowość: 5,6 Gb/s
- Zasilanie: DC 48-57 V
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C



SF1006LP

6-portowy przełącznik

- RJ45: 4x 10/100 Mb/s PoE, 2x 10/100 Mb/s
- Przepustowość: 1,2 Gb/s
- Zasilanie: AC 240 V
- Temperatura pracy: 0°C ~ +55°C



SF1008L-EUR

8-portowy przełącznik

- RJ45: 8x 10/100 Mb/s
- Przepustowość: 1,6 Gb/s
- Zasilanie: DC 5 V, 1 A
- Temperatura pracy: 0°C ~ +45°C



SF1010LP

10-portowy przełącznik

- RJ45: 8x 10/100 Mb/s PoE, 2x 10/100 Mb/s
- Przepustowość: 2 Gb/s
- Zasilanie: AC 240 V
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C



SG1005-EUR

5-portowy przełącznik

- RJ45: 5x 10/100/1000 Mb/s
- Przepustowość: 10 Gb/s
- Zasilanie: DC 5 V
- Temperatura pracy: 0°C ~ +45°C



SG1006P

6-portowy przełącznik

- RJ45: 4x 10/100/1000 Mb/s PoE
- RJ45: 2x 10/100/1000 Mb/s
- Przepustowość: 140 Gb/s
- Zasilanie: DC 48-57 V
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C



Promocja ważna od 1 lipca 2026 r. do 31 lipca 2026 r. lub wyczerpania zapasów magazynowych.
Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

