

PROMOCJA

dahua
TECHNOLOGY



PROMOCJA CCTV – SIERPIEŃ 2026

SKANUJĄC PRODUKTY Z OFERTY PROMOCYJNEJ ZYSKUJESZ **10x** WIĘCEJ PUNKTÓW W DAHUA PARTNER APP!

IPC-HDBW2649E-S-IL-0280B

Kamera kopułowa 6 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- Full Color, IR 30 m, LED 30 m
- IP67, IK10, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HDW1239V-A-IL-0280B

Kamera kulowa 2 Mpx, IP

- 1/2,8" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Detekcja człowieka
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE



IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6

Kamera kulowa 6 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Detekcja człowieka
- Full Color, IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B

Kamera kulowa 4 Mpx, IP

- 1/2,9" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- Full Color, IR 30 m, LED 30 m
- IP67, IDC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HDW2449T-S-LED-0280B-PRO-S1

Kamera kulowa 4 Mpx, IP

- 1/1,87" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



Wiz Color

IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S5-BLACK

Kamera kulowa 4K, IP

- 1/2,7" CMOS, 8 Mpx
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD, AcuPick
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



TiOC

IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B

Kamera tulejowa 4 Mpx, IP

- 1/2,9" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 3,6 mm
- AI: IVS, SMD
- IR 60 m, LED 50 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HFW2649S-S-IL-0280B

Kamera tulejowa 6 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- Full Color, IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



Promocja ważna od 3 sierpnia 2026 r. do 31 sierpnia 2026 r. lub wyczerpania zapasów magazynowych.
Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

www.dahusecurity.com/ceen



IPC-HFW3649E-AS-IL-0280B

Kamera tulejowa 6 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD 4.0, AI SSA, AcuPick
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



NVR2104-4KS3

4-kanalowy rejestrator IP

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx
- Pasma wejściowe do 80 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 1x SATA do 20 TB
- Wspiera IVS z IPC, SMD



NVR4108HS-EI

8-kanalowy rejestrator IP

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 16 Mpx
- Pasma wejściowe do 80 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 1x SATA do 16 TB
- Realizuje SMD, IVS, FD, FR



NVR4216-EI

16-kanalowy rejestrator IP

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 16 Mpx
- Pasma wejściowe do 256 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 2x SATA do 16 TB
- Wspiera AI z kamer



SD3E405DB-GNY-A-PV1

Kamera szybkoobrotowa podwójna 4 Mpx

- 1/2,8 CMOS
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm
- Zoom: x5
- PTZ: IR 50 m, LED 30 m
- SMD 3.0, aktywne odstraszenie
- IP66, 12 VDC, PoE



SDT3E410-8P-MB-A-PV1

Kamera szybkoobrotowa podwójna 8+4 Mpx

- 1/2,8 CMOS, 4 Mpx (PTZ) i 8 Mpx
- Obiektyw: 2,8 mm, 4-40 mm (PTZ)
- Zoom: x10
- PTZ: IR 70 m, LED 30 m
- IP66, 12 VDC, PoE+
- Autotracking Lite, aktywne odstraszenie



XVR5104HS-I3/T

4-kanalowy rejestrator hybrydowy

- Kodowanie: AI, H.265+ / H.265
- Pasma wejściowe 32 Mb/s (do 6 kan. IP)
- Max. obsługiwana rozdzielczość 6 Mpx
- Dysk 1x SATA do 16 TB
- AI: FR, IVS (analog), SMD+



HAC-HFW1500TLM-IL-T-0280B-DIP

Kamera tubowa 5 Mpx, HDCVI

- 5 Mpx, 16:9
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Max. 25 kL/s@5 Mpx
- IR 40 m
- IP67, DC 12 V



KTP02

Zestaw VDP IP

- Stacja bramowa VT02111D-P-S3 (2 Mpx)
- Monitor VTH2421FB-P 7" (1024x600)
- Switch PFS3005-4ET-36 (4 porty PoE)
- Montaż natynkowy



KTP03

Zestaw VDP IP

- Stacja bramowa VT02111D-P-S3 (2 Mpx)
- Monitor VTH2621G-P 7" (1024x600)
- Switch PFS3006-4ET-36 (4 porty PoE)
- Montaż natynkowy



**VTH2622GW-W****Monitor 7"**

- Dotykowy ekran TFT 1024x600
- Komunikacja poprzez 2-żyty lub Wi-Fi
- Wej./wyj. alarmowe: 6/1
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- DC 48 V, 1,25 A

**VT03311Q-WP****Stacja bramowa**

- Kamera 1/2,8" CMOS 2 Mpx
- Wi-Fi
- Czytnik kart
- Zasilanie: DC 12V, 1 A
- IP65, IK08

**CS4006-4ET2GT-60****6-portowy chmurowy przełącznik PoE**

- RJ45: 4x 100 Mb/s (PoE)
- RJ45: 2x 1000 Mb/s (uplink, combo)
- Budżet mocy: 60 W
- Wspiera Hi-PoE 60 W
- Zasięg transmisji do 250 m

**CS4010-8ET2GT-110****10-portowy przełącznik**

- RJ45: 8x 10/100 Mb/s (PoE)
- RJ45: 2x 10/100/1000 Mb/s
- Przepustowość: 5,6 Gb/s
- Zasilanie: 54 V; 2,22 A
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C

**CS4010-8ET2GT-60****10-portowy chmurowy przełącznik PoE**

- RJ45: 8x 100 Mb/s (PoE)
- RJ45: 2x 1000 Mb/s (uplink, combo)
- Budżet mocy: 60 W
- Wspiera Hi-PoE 60 W
- Zasięg transmisji do 250 m

**CS4010-8GT-60****10-portowy chmurowy przełącznik PoE**

- RJ45: 8x 100 Mb/s (PoE)
- RJ45: 2x 1000 Mb/s (uplink, combo)
- Budżet mocy: 60 W
- Wspiera Hi-PoE 60 W
- Zasięg transmisji do 250 m

**CS4218-16ET-135****18-portowy chmurowy przełącznik PoE**

- RJ45: 16x 100 Mb/s (PoE)
- RJ45/SFP: 2x 1000 Mb/s (uplink, combo)
- Budżet mocy: 135 W
- Wspiera Hi-PoE 90 W
- Zasięg transmisji do 250 m

**PFS3005-5GT-L-V2****5-portowy przełącznik**

- RJ45: 5x 10/100/1000 Mb/s
- Przepustowość: 10 Gb/s
- Zasilanie: 5 V, 1 A
- Temperatura pracy: 0°C ~ +45°C

**PFS3008-8GT-L-V2****8-portowy przełącznik sieciowy**

- RJ45: 8x 1000 Mb/s
- Przepustowość: 16 Gb/s
- Zasilanie: 5 V, 1 A
- Temperatura pracy: 0°C ~ +45°C

**PFS3110-8ET-96-V2****11-portowy przełącznik**

- RJ45: 8x 1000 Mb/s (PoE)
- RJ45/SFP: 1x 1000 Mb/s (uplink)
- Budżet mocy: 96 W
- Wspiera Hi-PoE 90 W
- Zasięg transmisji do 250 m



Promocja ważna od 3 sierpnia 2026 r. do 31 sierpnia 2026 r. lub wyczerpania zapasów magazynowych.
Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.