

PROMOCJA

dahua
TECHNOLOGY



PROMOCJA CCTV - PAŹDZIERNIK 2026

SKANUJĄC PRODUKTY Z OFERTY PROMOCYJNEJ ZYSKUJESZ **10x** WIĘCEJ PUNKTÓW W DAHUA PARTNER APP!

IPC-HDBW2541R-ZAS-27135-S2

Kamera kopułowa 5 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm
- AI: IVS, SMD
- IR 40 m
- IP67, IK10, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6

Kamera kulowa 6 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Detekcja człowieka
- Full Color, IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B

Kamera kulowa 4 Mpx, IP

- 1/2,9" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- Full Color, IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S5

Kamera tulejowa 5 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD 4.0, AI SSA, AcuPick
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6

Kamera tulejowa 6 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Detekcja człowieka
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HFW2449S-S-IL-0280B

Kamera tulejowa 4 Mpx, IP

- 1/2,9" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



IPC-HFW2849TL-S-LED-0280B-PRO

Kamera tulejowa 4K, IP

- 1/1,8" CMOS, 8 Mpx
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- LED 50 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



Wiz Color

IPC-HFW3649E-AS-IL-0280B

Kamera tulejowa 6 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD 4.0, AI SSA, AcuPick
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



Xinghan

Promocja ważna od 1 października 2026 r. do 30 października 2026 r. lub wyczerpania zapasów magazynowych.
Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

www.dahusecurity.com/ceen



IPC-HFW3849TI-AS-PV-0280B-PRO

Kamera tulejowa 4K, IP

- 1/1,8" CMOS, 8 Mpx
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD, AcuPick, wykrywanie twarzy
- IR 60 m, LED 50 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



Wiz Color

NVR2108HS-4KS3

8-kanalowy rejestrator IP

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx
- Pasma wejściowe do 80 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 1x SATA do 20 TB
- Wspiera IVS z IPC, SMD



NVR4104HS-EI

4-kanalowy rejestrator IP

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 16 Mpx
- Pasma wejściowe do 80 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 1x SATA do 16 TB
- Realizuje SMD, IVS, FD, FR



NVR4208-EI

8-kanalowy rejestrator IP

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 16 Mpx
- Pasma wejściowe do 256 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 2x SATA do 16 TB
- Wspiera AI z kamer



NVR4216-4KS3

16-kanalowy rejestrator IP

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx
- Pasma wejściowe do 160 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 2x SATA do 20 TB
- Wspiera analitykę z IPC, SMD



SD2A500NB-GNY-A-PV

Kamera obrotowa 5 Mpx, IP

- 1/2,8 CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 4 mm
- AI: SMD 3.0, IVS
- IR 30 m, LED 30 m
- DC 12 V/PoE, mikrofon



SD3D416NB-GNY

Kamera szybkoobrotowa 4 Mpx

- 1/2,8 CMOS, 4 Mpx
- Obiektyw zmiennoogniskowy 5-80 mm
- Zoom: x16
- PTZ: IR 80 m
- SMD 3.0, AutoTracking
- IP66, DC 12 V, PoE+



SD3E405DB-GNY-A-PV1

Kamera szybkoobrotowa podwójna 4 Mpx

- 1/2,8 CMOS, 4 Mpx
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm
- Zoom: x5
- PTZ: IR 50 m, LED 30 m
- SMD 3.0, aktywne odstraszanie
- IP66, DC 12 V, PoE+



XVR5104HS-4KL-I3/T

4-kanalowy rejestrator hybrydowy

- Kodowanie: AI, H.265+ / H.265
- Pasma wejściowe 64 Mb/s (do 8 kan. IP)
- Max. obsługiwana rozdzielczość 8 Mpx
- Dysk 1x SATA do 16 TB
- AI: FR, IVS (analog), SMD+



TwoWay Talk

HAC-HDW1500TLM-IL-A-0280B-S3-DIP

Kamera kulowa 5 Mpx, HDCVI

- 5 Mpx, 16:9
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Max 25 kL/s@5 Mpx
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V





HAC-HFW1500RL-0280B-S3-DIP

Kamera tubowa 5 Mpx, HDCVI

- 5 Mpx, 16:9
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Max 25 kl./s@5 Mpx
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V



VTH2421FB-P

Monitor videodomofonowy

- 7" ekran
- Rozdzielczość 1024x600
- Obsługa kamer IP
- Obsługa systemu alarmowego
- Standard PoE



KTP02

Zestaw VDP IP

- Stacja bramowa VT02111D-P-S3 (2 Mpx)
- Monitor VTH2421FB-P 7" (1024x600)
- Switch PFS3006-4ET-36 (4 porty PoE)
- Montaż natynkowy



KTP03

Zestaw VDP IP

- Stacja bramowa VT02111D-P-S3 (2 Mpx)
- Monitor VTH2621G-P 7" (1024x600)
- Switch PFS3006-4ET-36 (4 porty PoE)
- Montaż natynkowy



PFS3005-5GT-L-V2

5-portowy przełącznik

- RJ45: 5x 10/100/1000 Mb/s
- Przepustowość: 10 Gb/s
- Zasilanie: 5 V; 1 A
- Temperatura pracy: 0°C ~ +45°C



PFS3008-8GT-V2

8-portowy przełącznik sieciowy

- RJ45: 8x 1000 Mb/s
- Przepustowość: 16 Gb/s
- Zasilanie: 5 V; 1 A
- Temperatura pracy: 0°C ~ +45°C



SF1005P

5-portowy przełącznik

- RJ45: 4x 10/100 Mb/s PoE, 4x 10/100 Mb/s
- Przepustowość: 1,8 Gb/s
- Zasilanie: DC 48-57 V
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C



SF1008LP

8-portowy przełącznik

- RJ45: 4x 10/100 Mb/s PoE, 4x 10/100 Mb/s
- Przepustowość: 1,8 Gb/s
- Zasilanie: DC 48-57 V
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C



SG1005LP

5-portowy przełącznik

- RJ45: 4x 10/100/1000 Mb/s PoE, 1x 10/100/1000 Mb/s
- Przepustowość: 10 Gb/s
- Zasilanie: AC 240 V
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C



SG1006P

6-portowy przełącznik

- RJ45: 4x 10/100/1000 Mb/s PoE, 2x 10/100/1000 Mb/s
- Przepustowość: 14 Gb/s
- Zasilanie: DC 48-57 V
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C



Promocja ważna od 1 października 2026 r. do 30 października 2026 r. lub wyczerpania zapasów magazynowych.
Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.