

BIRA®



CENNIK 2023

ELEKTROZWORY STANDARDOWE

Zwory elektromagnetyczne HARTTE seria standardowa MG - modele do montażu wpuszczanego



- montaż wpuszczany (M)
- siła trzymania 2800 N (280 kg)
- zasilanie 12V DC
- monitoring zamknięcia

Indeks	Opis produktu	Cena detaliczna (PLN netto)
MG280MR	<ul style="list-style-type: none"> • monitoring zamknięcia • siła trzymania 280kg • wymiary 250,5 x 49 x 25,5 mm, waga 2 kg • pobór prądu 450mA 	295,00

Zwory elektromagnetyczne HARTTE seria standardowa MG - modele do montażu nawierzchniowego



- montaż nawierzchniowy (S)
- siła trzymania od 60 do 500 kg
- zasilanie 12V DC dla modeli 60 kg
- zasilanie 12/24V DC dla modeli 180, 280, 350, 500 kg
- opcjonalnie monitoring zamknięcia lub sygnalizacja LED

Indeks	Opis produktu	Cena detaliczna (PLN netto)
MG60S	<ul style="list-style-type: none"> • siła trzymania 60kg • wymiary 80 x 37,8 x 23,4 mm, waga 0,5 kg • pobór prądu 120mA 	110,00
MG180SR	<ul style="list-style-type: none"> • monitoring zamknięcia i sygnalizacja LED • siła trzymania 180kg • wymiary 200 x 41,3 x 20,8 mm, waga 1,2 kg • pobór prądu 380/190mA 	215,00
MG280S	<ul style="list-style-type: none"> • sygnalizacja LED • siła trzymania 280kg • wymiary 250 x 49 x 25 mm, waga 2 kg • pobór prądu 450/240mA 	245,00
MG280SR	<ul style="list-style-type: none"> • monitoring zamknięcia i sygnalizacja LED • siła trzymania 280kg • wymiary 250x49x25 mm, waga 2 kg • pobór prądu 450/240mA 	260,00
MG350SR	<ul style="list-style-type: none"> • monitoring zamknięcia i sygnalizacja LED • siła trzymania 350kg • wymiary 250 x 56,3 x 27 mm, waga 2,7 kg • pobór prądu 540/270mA 	390,00
MG500SR	<ul style="list-style-type: none"> • monitoring zamknięcia i sygnalizacja LED • siła trzymania 500kg • wymiary 265 x 74,7 x 39 mm, waga 4,5 kg • pobór prądu 600/300mA 	495,00

Okucia montażowe do zwór elektromagnetycznych HARTTE serii MG

Indeks	Opis produktu	Cena detaliczna (PLN netto)
MG180L	Element montażowy L • stosowany do MG180SR	50,00
MG180ZL	Element montażowy ZL • stosowany do MG180SR	95,00
MG180U	Element montażowy U (do drzwi szklanych) • stosowany do MG180SR	60,00
MG280L	Element montażowy L • stosowany do MG280S oraz MG280SR	55,00
MG280ZL	Element montażowy ZL • stosowany do MG280S oraz MG280SR	110,00
MG280U	Element montażowy U (do drzwi szklanych) • stosowany do MG280S oraz MG280SR	70,00
MG280I	Element montażowy I (do drzwi ppoż) • stosowany do MG280S oraz MG280SR	70,00
MG350L	Element montażowy L • stosowany do MG350SR	75,00
MG350ZL	Element montażowy ZL • stosowany do MG350SR	135,00
MG500L	Element montażowy L • stosowany do MG500SR	100,00
MG500ZL	Element montażowy ZL • stosowany do MG500SR	230,00

Zwory elektromagnetyczne do zastosowań zewnętrznych HARTTE seria MSS

- montaż nawierzchniowy (S)
- zasilanie 12V DC dla modeli 280 kg
- zasilanie 12/24V DC dla modeli 180 kg
- wodoodporne IP67

Indeks	Opis produktu	Cena detaliczna (PLN netto)
MSS180S	<ul style="list-style-type: none">• nawierzchniowy montaż• siła trzymania 180kg• wymiary 200 x 41,3 x 20,8 mm, waga 1,2 kg• pobór prądu 500/250mA	320,00
MSS280S	<ul style="list-style-type: none">• nawierzchniowy montaż• siła trzymania 280kg• sygnalizacja LED• wymiary 250 x 49 x 25 mm, waga 2 kg• pobór prądu 500mA	400,00

Okucia montażowe do zwór elektromagnetycznych do zastosowań zewnętrznych HARTTE serii MSS

Indeks	Opis produktu	Cena detaliczna (PLN netto)
MG180L	Element montażowy L • stosowany do MSS180S	50,00
MG180ZL	Element montażowy ZL • stosowany do MSS180S	95,00
MG180U	Element montażowy U (do drzwi szklanych) • stosowany do MSS180S	60,00
MG280L	Element montażowy L • stosowany do MSS280S	55,00
MG280ZL	Element montażowy ZL • stosowany do MSS280S	110,00
MG280U	Element montażowy U (do drzwi szklanych) • stosowany do MSS280S	70,00